

基本信息	煤矿名称	内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司白音华煤田三号露天矿				
	行政区域	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴彥花鎮	煤矿状态	正常生产		
	上级公司	国家电投集团内蒙古能源有限公司	煤矿分类	A		
	煤矿类型	国有重点	标准化等级	二级		
证照情况	证件名称	证照编号		有效期起	有效期至	
	营业执照	9115252679019876X3		20060828	长期	
	采矿许可证	C1000002009121110053938		20130613	20360330	
	安全生产许可证	蒙MK安许证字(2012HG007)		20220314	20250314	
人员信息	矿长	总工程师	安全副矿长	生产副矿长	机电副矿长	
	于海里	李敬国	陈志新	李存金	希都日古	
	从业人员数量	安全管理人员	特种作业人员	其他从业人员	最大单班入坑人数	
	2809	84	195	2530	464	
开采条件	主采煤层	煤层编号	2-1上煤	2-1中煤	2-1下煤	3-1煤
		厚度	3.8	7.55	4.75	18.77
		倾角	近水平	近水平	近水平	近水平
		煤种	HM	HM	HM	HM
		是否现采煤层	是	是	是	是
		自燃倾向性	容易自燃	容易自燃	容易自燃	容易自燃
		自燃发火期	90天	90天	90天	90天
主要生产要素	设计生产能力	核定生产能力	开采工艺	境界剥采比	生产剥采比	
	1600	2000	其他开采工艺	5.64	8.00	
	采区数量	生产采区名称	是否内排	最大开采深度	采场最低标高	
	3	首采区	是	183.1	811.9	
工作面参数	采煤	采煤台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
		6	≤10/≤10	12/12	40/40	65/55
	剥离	剥离台阶个数	台阶高度	采掘带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
		17	10-17/10-17	40/40	40/40	65/55
	排土	外排土场个数	台阶高度	排土带宽度	最小平盘宽度	台阶坡面角
2		10-15/10-15	65/65	65/65	33/20	
主要设备	钻爆设备型号	DM45、DM50		设备台数	3	
	采剥设备型号	HD、XE900D、XE950D、XE950DA、XE95		设备台数	80	
	运输设备型号	TL875A、TL885A、TL885B、TL891		设备台数	451	
	排土设备型号	SP1600、50+50&TR1600		设备台数	2	
边坡情况	采掘场最终边坡角	排土场最终边坡角	运输道路最大纵坡	运输道路路面宽度	边坡监测系统点数	
	22/15	18/11	8/7.5	16/25	33	
其他信息	附属选煤厂	唐山神州机械集团有限公司				
	爆破工程情况	内蒙古通缘爆破有限责任公司				
	委外管理情况	西乌珠穆沁旗星光运输有限责任公司；华煤集团有限公司；中铁十九局集团第一工程有限公司；霍林郭勒市双成土石方工程有限责任公司；内蒙古神华建筑安装有限责任公司				